

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Profilowanie zdeformowanej nawierzchni jezdni masą mineralno - asfaltową w ciągu drogi powiatowej nr 1766K Tomice - Piekło					
1	KNR AT-03 0102-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głęb. 5cm z wbudowaniem frezu w pobocze 200,0*2,0	m ² m ²	400,00	
				RAZEM	400,00
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 200,0*3,0	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową pod wyrównanie 200,0*3,0	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-asfaltową w ilości 0,100Mg/m ² . Kategoria ruchu KR-2 600,0*0,100	t t	60,00	
				RAZEM	60,00
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową 600,0	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
6	kalk. własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Kategoria ruchu KR-2 600,0	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 0,06m ³ /mb z betonu B-15 20,0	m m	20,00	
				RAZEM	20,00